



QUICKINFO

NEU IM STEICO

PRODUKTSORTIMENT:

STEICO *universal black*

Die robuste Wandbauplatte für vorgehängte Fassaden mit offenen Fugen

DIE LÖSUNG FÜR FASSADEN MIT FUGENANTEIL



STEICO *universal black*
en

VORTEILE

- ✓ Schwarze Oberfläche für Vorhangfassaden mit Fugenanteil
- ✓ Geeignet für Fassadenbekleidungen mit offenen Fugen bis 20mm
- ✓ Witterungsschutz ohne zusätzliche Fassadenbahn
- ✓ Volle Funktion und Optik auch bei oberflächlichen Beschädigungen
- ✓ Umlaufendes Nut- und Federprofil, kann im Feld gestoßen werden
- ✓ Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit

FORMAT

- ✓ 2500*600 mm, Dicke 22 mm



Die fertige Unterkonstruktion für die vorgehängte Fassade: STEICO *universal black* auf Holzständerwerk

Bei der Fassadengestaltung sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Vor allem vorgehängte Fassaden erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.

Häufig gehen diese Konstruktionen mit hohem Fugenanteil einher, z.B. bei Fassaden mit Rhombusleisten. Dadurch steigen auch die Anforderungen an die dahinterliegenden Schichten im Hinblick auf UV- und Feuchtebelastung. Mit der neuen Wandbauplatte STEICO *universal black* präsentiert STEICO eine Lösung für genau diesen Bereich – ohne Notwendigkeit einer zusätzlichen Fassadenbahn.

In die Entwicklung von STEICO *universal black* hat STEICO seine jahrzehntelange Erfahrung mit bituminierten Holzfaserplatten eingebracht. Die 22 mm dicke Platte ist über den gesamten Querschnitt

bituminiert und verfügt über das bewährte STEICO Wetterschutzprofil.

Dank ihrer Dicke und Festigkeit kann die Platte direkt auf Holzständerwerke im Verband montiert werden. Nicht hinterlegte Stöße im Feldbereich sind möglich und garantieren eine nahezu verschnittfreie Verlegung.

Für eine erhöhte Oberflächengüte wird die Sichtseite der Platten zusätzlich mit einer schwarzen Spezialbeschichtung versehen. In Kombination mit der Bituminierung wird dadurch auch eine Vergrauung durch UV-Licht verhindert.

Wie alle STEICO Holzfaser-Dämmstoffe ist auch STEICO *universal black* mit einem s_d -Wert von 0,11 m hoch diffusionsoffen.



QUICKINFO



- 1 Die STEICO*universal black* wird endlos mit schwebenden Stößen horizontal verarbeitet.

Achsmass $\leq 625\text{mm}$
Mindestversatz der vertikalen Plattenstöße zwischen den Verlegereihen $\geq 250\text{mm}$



2. Wirtschaftliche Lagefixierung der Platten mittels Edelstahlklammern



2. Stumpfe Stöße werden mit UV-stabilem Klebeband abgeklebt. Die Vorbehandlung mit STEICO *multi primer* schafft einen hervorragenden Haftgrund.

DER SCHICHTAUFBAU MIT DEM STEICO SYSTEM



Von innen nach außen:

- 1 Holzwerkstoffplatte, z.B. OSB
- 2 Schwelle z.B. aus STEICO LVL
- 3 Holzständerwerk, z.B. STEICO-wall gedämmt mit STEICOflex / STEICOzell / STEICOfloc
- 4 STEICO*universal black*
- 5 Lattung
- 6 Vorhangfassade, z.B. Rhombusschalung



4. Schwarz lasierte Latten dienen als Unterkonstruktion für die eigentliche Sichtfassade.



5. Anbringen der vorgehängten Fassade, z.B. Rhombusschalung. Die maximale Fugenbreite beträgt 20mm, wobei das Deckmaß der Fassadenbekleidung mindestens das dreifache der Fugenbreite beträgt.



STEICO
Das Naturbausystem



QUICKINFO

FAXANTWORT AN + 49 - (0)89 - 99 15 51 - 26

JA, bitte senden Sie mir kostenlos weiteres Infomaterial

Broschüren und Hefte

- STEICO Produktübersicht
- STEICO Preisliste
- STEICO Themenheft Ökologie
- STEICO Themenheft Sanierung
- STEICO Broschüre Fassadensanierung
- STEICO Themenheft Sommerlicher Hitzeschutz

Produktinformationen

- STEICO *universal black*
(bituminierte Wandbauplatte)
- STEICO Unterdeckplatten
(Witterungsschutz und Dämmung)
- STEICO Stegträger
(leichte und belastbare Stegträger)
- STEICO *flex*
(flexible Holzfaser-Dämmplatten)
- STEICO Einblasdämmung
(aus Holzfaser oder Zellulose)
- STEICO *multi Dichtungssystem*
(Gebäudedichtung und Zubehör)

Absender

Bitte Adresse eintragen oder Firmenstempel setzen